



DIECI



APOLLO



Dieci S.r.l.
Via E. Majorana, 2-4
42027 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611
Fax +39 0522 869798
E-mail: info@dieci.com



25.6

LEISTUNGEN	
Max. Tragfähigkeit (kg)	2.500
Max. Hubhöhe (m)	5,78
Max. waagrechte Ausladung (m)	3,25
Ausladung bei max. Höhe (m)	0,67
Gabelschwenkwinkel	129°
Ausbrechkraft (daN)	5.700
Zugkraft (daN)	4.400
Max. zulässige Steigung	40 %
Gesamtleergewicht (kg)	4.900
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	30 *
* = in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser	

MAST	
Zeiten (in Sekunden)	
Heben	7,8
Senken	4,1
Ausfahren	6,1
Einfahren	3,4
Schwenkung vor	3,5
Schwenkung zurück	2,2
Patentiertes Ausgleichssystem	

HYDRAULIKANLAGE	
Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1')	80
Max. Betriebsdruck (bar)	230
Steuerventil mit Joystick	4 in 1

DIFFERENTIALACHSEN	
Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben	
Lenkungstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder	
Vorderachse: starr	
Hinterachse: pendelnd	
Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse	
Negative Standbremse	

FÜLLMENGEN (Liter)	
Hydraulikanlage (komplett)	70
Kraftstofftank	80

MOTOR	
Modell	Kubota
Max. Leistung kW (PS)	55,4 (74,3)
Umdrehungen/min (rpm)	2600
Betrieb	4 Takte Diesel
Einspritzung	Elektronische Common-Rail
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, senkrecht in Linie
Hubraum (cm³)	3331
Spezifischer Verbrauch bei 2600 U/min (g/kWh)	231
Umweltauflagen	DPF (Tier 4i / Stage 3B)
	Turbokompressor
* bei maximaler Leistung	Wasserkühlung

SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN	
Kippschutzsystem mit Sperrung gefährlicher Bewegung.	
Hydr. Stecker für evtl. Zubehör am Mastkopf.	
Schallgedämmte geschlossene Kabine mit Heizung, Zulassung ROPS – FOPS.	
Vorderachse mit Selbstsperrdifferential (begrenzter Schlupf 45 %).	
Digitaltachometer, Drehzahlmesser, Wasserthermometer, Tankanzeige,	
Kontrollleuchte Wasser- und Motoröltemperatur, Tachometer, Betriebsstundenzähler,	
Uhr, Verstopfungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF), LCD-Display	

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE	
Klimaanlage, Webasto-Standheizung, Digitaltachometer, Wasserwärmer, luftgefederter Sitz,	
Scheinwerfer am Auslegerkopf, Schnellkupplung für Anbaugeräte, Radio, Diebstahlschutz,	
Scheibenschutz, Auslegerfederung.	
(Für weitere kundenspezifische Sonderausstattungen bitte den Gebietshändler kontaktieren).	

ANTRIEB	
Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe.	
Automatisch geregelter Hydrostatikmotor.	
Elektrohydraulische Umschaltung.	
Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung.	

BEREIFUNG	
Bereifung	12 - 16.5"
Alternative	12.0/75 - 18"

ABMESSUNGEN	
A/A*	270/320*
B	985
C	2350
D	765
E/E*	3535/3585*
F	4125
G	860
H/H*	1950/2000*
I	1500
L	1850
M	4540
N	1460
O	3555
Maße in Millimetern	

