



DIECI



PEGASUS 400°



Dieci S.r.l.
Via E. Majorana, 2-4
42027 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611
Fax +39 0522 869798
E-mail: info@dieci.com



38.16
400°



40.18
400°

LEISTUNGEN	38.16 400°	40.18 400°
Max. Tragfähigkeit (kg)	3.800	4.000
Max. Hubhöhe (m)	15,70	18,00
Max. waagrechte Ausladung (m)	13,35	15,30
Ausladung bei max. Höhe (m)	3,70	2,95
Gabelschwenkwinkel	134°	134°
Ausbrechkraft (daN)	5.700	5.700
Zugkraft (daN)	7.300	7.300
Max. zulässige Steigung	40%	40%
Gesamtleergewicht (kg)	13.200	13.700
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	30*	30*

* in Bezug auf Reifen mit maximal zulässigem Durchmesser

MAST	38.16 400°	40.18 400°
Zeiten: leer (in Sekunden)	Patentiertes Ausgleichssystem	
Heben	17,4	20,6
Senken	12,6	14,2
Ausfahren	34,2	26,0
Einfahren	21,9	17,0
Schwenkung vor	3,9	3,8
Schwenkung zurück	2,4	2,0

MOTOR	
Modell	Kubota
Max. Leistung kW (PS)	74.5 (101)
Umdrehungen/min (rpm)	2600
Betrieb	Viertakt Diesel
Einspritzung	Direkteinspritzung elektronisch, Common Rail
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4, vertikal in Reihe
Hubraum (cm³)	3769
Spezifischer Verbrauch bei 2600 1/min (g/kWh)	231
Abgasbehandlungssystem	DPF (Stage 3B / Tier 4i)
	Turbokompressor
* bei maximaler Leistung	Wasserkühlung

ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

Klimaanlage; Kühlwasservorwärmer; Luftfedersitz; Arbeitsscheinwerfer am Mastkopf; Schnellwechselsystem für Zubehör; Autoradio; Diebstahlsicherung; Schutzgitter für Scheibe; LED-Arbeitsscheinwerfer; Hydraulischer Niveausgleich auf Rädern und weitere...

(Für weitere Personalisierungen kontaktieren Sie bitte den für Ihr Gebiet zuständigen Vertragshändler)

ANTRIEB

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe. Automatisch geregelter Hydrostatikmotor. Elektrohydraulische Umschaltung. Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung. Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Bewegungsblockierung bei Überlast, Start nur im Leerlauf, Fahrt nur mit Fahrzeugführer, automatische Feststellbremse bei ausgeschaltetem Motor. Automatischer, hydraulischer Niveausgleich mit Stabilisatoren. Sperre der Stabilisatoren bei angehobenem Ausleger.

SERIENMÄSSIGE VORRICHTUNGEN

Zulassung ROPS - FOPS, Aufhängung auf Silentblock, Schalldämmung, Gebläse und Heizung, Doppeltür mit Öffnung im oberen Teil, verstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt, Vorrüstung für Autoradio, verstellbares Lenkrad. 3" TFT-Monitor mit Lastanzeige und Funktionsdiagnose, analoge Anzeigen für Drehzahl, Wassertemperatur und Kraftstofffüllstand. Einstellung der Höchstgeschwindigkeit der Oberwagen-Drehung. Digitale Geschwindigkeitsanzeige.

BEREIFUNG

Bereifung 405/70R20"
Alternative 405/70-20"

HYDRAULIKANLAGE

Doppelte Zahnradpumpe mit "Energy Saving"-System
Zahnradpumpe, Leistung max. (l/1') 135
Max. Betriebsdruck (bar) 230
Steuerventil mit Joystick 5 in 1 proportional
Gleichzeitige Bewegungen 5
Proportionales Steuerventil "Load Sensing" mit "Flow Sharing".

DIFFERENTIALACHSEN

Lenkachsen: 2, mit Planetengetrieben
Lenkungsstypen: 4 Räder / Hundegang / 2 Räder
Vorderachse: starr
Hinterachse: pendelnd
Betriebsbremsen im Ölbad an allen vier Rädern mit Hydraulikanlage doppelt und Servobremse
Negative Standbremse

FÜLLMENGEN (Liter)

Hydraulikanlage (komplett) 270
Kraftstofftank 180

ABMESSUNGEN	38.16 400°	40.18 400°
A	310	310
B	2430	2280
C	2950	2950
D	1175	1175
E	1490	1330
F	4880	4880
G	6555	6405
H	3040	3040
I	980	980
L	1920	1920
M	2380	2380
N	3970	3970
O	5265	5160
P	1700	1700
Q	4430	4430
R	4750	4750

Maße in Millimetern

